

Neutral produktbeskrivelse til Novello ECO 6

Type:	Væg eller gulvmonteret lavtemperatur radiator i stål med frontpanel og konvektorer med aftagelige sider og toprist samt forudindstillet ventil.
Form:	Rektangulær med riflet for-og bagside, lukkede, glatte sider samt aftagelig rist.
Dimensioner:	H x L x D: <300-900> x <400-3000> x <61, 77, 100, 158> mm L= interval på 100 mm. Jævnfør tegningsmaterialet
Overflade:	Pulverlakeret hvid, RAL 9016, glans 70% - DIN 55900, EN 442
Anboringer:	6 anboringer /ABCD samt 2 nedadvendte centeranboringer. Jævnfør tegningsmaterialet. Centeranboringer er $\frac{3}{4}$ ". Andre er størrelse $\frac{1}{2}$ ".
Driftstryk:	10 bar – EN 442
Ydelse:	x/W, W/meter
Bæring:	Bæring. Afstand fra center i anbring til væg er 65,76, 87, 143 mm afhængig af størrelse på radiator.
Ben:	Justerbare panelradiatorben i 2 mm firkantrør, stål fodplade med cover. Højde 95-150 mm. Overflade og farve RAL 9016.

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.stelrad.dk