

Neutral produktbeskrivelse til Planar 6 Plinth

Type:	Væg eller gulvmonteret lav radiator i stål med glat frontpanel og konvektorer med aftagelige sider og topriest samt forudindstillet ventil.
Form:	Rektangulær med glat forside, lukkede, glatte sider samt aftagelig rist.
Dimensioner:	H x L x D: <200> x <400-3000> x <102, 160, 218> mm L= interval på 100 mm. Jævnfør tegningsmaterialet
Overflade:	Pulverlakeret hvid, RAL 9016, glans 70% - DIN 55900, EN 442
Anboringer:	6 anboringer /ABCD samt 2 nedadvendte anboringer - EE eller FF. Jævnfør tegningsmaterialet. Størrelse 1/2".
Driftstryk:	10 bar – EN 442
Ydelse:	x/W, W/meter
Bæring:	Bæring. Afstand fra center i anbring til væg 76, 134 mm afhængig af størrelse på radiator.
Ben:	Justerbare konsolben i 2 mm firkantør, stål fodplade med cover. Højde 94-319 mm. Overflade og farve RAL 9016.

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.stelrad.dk