

Neutral produktbeskrivelse til Reno Compact 4

Type:	Væg eller gulvmonteret radiator i stål med frontpanel og konvektorer med aftagelige sider og topriest.
Form:	Rektangulær med riflet for-og bagside, lukkede, glatte sider samt aftagelig rist.
Dimensioner:	H x L x D: <550, 950> x <400-3000> x <77, 100, 158> mm L= interval på 100 mm. Jævnfør tegningsmaterialet
Overflade:	Pulverlakeret hvid, RAL 9016, glans 70% - DIN 55900, EN 442
Anboringer:	4 anboringer /ABCD. Jævnfør tegningsmaterialet. Størrelse 1/2".
Driftstryk:	10 bar – EN 442
Ydelse:	x/W, W/meter
Bæring:	Bæring. Afstand fra center i anbring til væg 76, 88 mm afhængig af størrelse på radiator.
Ben:	Justerbare konsolben i 2 mm firkantør, stål fodplade med cover. Højde 94-319 mm. Overflade og farve RAL 9016. Justerbare panel radiator ben i 2 mm firkantør, stål fodplade med cover. Højde 95-150 mm. Farve som radiator

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.stelrad.dk