

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## Spraydåse 0.15L. Farve 9016

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn**

Spraydåse 0.15L. Farve 9016

**Artikel nr.**

T1110

**UFI kode**

DM9S-SS5X-J30K-MS29

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Produkt type**

Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere.

**Brug**

Spraymaling og belægninger .

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

**Leverandør**

Hudevad Radiator Design A/S

Adresse

Ambolten 37

6000 Kolding

Danmark

Telefon

+45 75 42 02 55

E-mail

contact@hudevad.com

Hjemmeside

<https://hudevad.com/>

Kontakt person

Leon Walker, e-mail: lw@hudevad.com

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## Spraydåse 0.15L. Farve 9016

### **Producent**

European Aerosols GmbH

### Adresse

Kurt Vogelsang Strasse 6  
D-74855 Hassmersheim Hassmersheim  
Tyskland

### Telefon

+49 (0) 6266 750

### E-mail

sds-de@european-aerosols.com

### 1.4. Nødtelefon

#### **Giftlinjen/Yderligere nødtelefonnummer**

+45 82 12 12 12 (Tilgængelig 24/7) - Giftlinjen (Tilgængelig for offentligheden.)

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

*Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer*

#### **Klassifikation**

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning

Øjenirritation, kategori 2

Aerosoler, farekategori 1

#### **Faresætninger**

H222, H229, H319, H336

#### **Beskrivelse**

Spraymaling og belægninger til radiatorer

### 2.2. Mærkningselementer

*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer*

#### **Farepiktogrammer**



#### **Signalord**

Advarsel

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Spraydåse 0.15L. Farve 9016

**Faresætninger**

- H222 Yderst brandfarlig aerosol.
- H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**Supplerende faresætninger**

- EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

**Sikkerhedssætning(er)**

- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
- P260 Indånd ikke dampe og aerosoltåger.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse .
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

2.3. Andre farer

- Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.
- Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

| Kemisk navn                    | CAS nr.<br>EF nr.<br>REACH nr.<br>Indeks Nr.              | Konc.       | Klassifikation                                         | H-sætning<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk | Specifikke koncentrationegrænser | Note |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| acetone; propan-2-on; propanon | 67-64-1<br>200-662-2<br>-<br>606-001-00-8                 | 25 - <50%   | Flam. Liq. 2,<br>Eye Irrit. 2,<br>STOT SE 3 - narcosis | H225, H319,<br>H336, EUH066<br>-<br>-          | -                                | -    |
| dimethylether                  | 115-10-6<br>204-065-8<br>-<br>603-019-00-8                | 12,5 - <20% | Flam. Gas 1A,<br>Press. Gas                            | H220<br>-<br>-                                 | -                                | U    |
| propan                         | 74-98-6<br>200-827-9<br>-<br>601-003-00-5                 | 10 - <12,5% | Flam. Gas 1A,<br>Press. Gas                            | H220<br>-<br>-                                 | -                                | U    |
| n-butylacetat                  | 123-86-4<br>204-658-1<br>01-2119485493-29<br>607-025-00-1 | 10 - <12,5% | Flam. Liq. 3,<br>STOT SE 3 - narcosis                  | H226, H336,<br>EUH066<br>-<br>-                | -                                | -    |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Spraydåse 0.15L. Farve 9016

| Kemisk navn                                                                                                                                                         | CAS nr.<br>EF nr.<br>REACH nr.<br>Indeks Nr.                | Konc.       | Klassifikation                                                                                                                                                                                          | H-sætning<br>M-faktor akut<br>M-faktor<br>kronisk                          | Specifikke<br>koncentra-<br>tionsgræn-<br>ser | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| 2-methoxy-1-methyl-ethylacetat                                                                                                                                      | 108-65-6<br>203-603-9<br>-<br>607-195-00-7                  | 5 - <10%    | Flam. Liq. 3                                                                                                                                                                                            | H226<br>-<br>-                                                             | -                                             | -    |
| butan                                                                                                                                                               | 106-97-8<br>203-448-7<br>-<br>601-004-00-0                  | 5 - <10%    | Flam. Gas 1A,<br>Press. Gas                                                                                                                                                                             | H220<br>-<br>-                                                             | -                                             | C U  |
| Cellulose nitrat                                                                                                                                                    | 9004-70-0<br>682-719-5<br>-<br>-                            | 2,5 - <5%   | Expl. 1.1                                                                                                                                                                                               | H201<br>-<br>-                                                             | -                                             | -    |
| isobutan                                                                                                                                                            | 75-28-5<br>200-857-2<br>-<br>601-004-00-0                   | 2,5 - <5%   | Flam. Gas 1A,<br>Press. Gas                                                                                                                                                                             | H220<br>-<br>-                                                             | -                                             | C U  |
| Reaktionsmasse af ethyl-benzen og xylene                                                                                                                            | -<br>905-588-0<br>-<br>-                                    | 0,1 - <2,5% | Flam. Liq. 2,<br>Asp. Tox. 1,<br>Acute Tox. 4 -<br>dermal, Skin<br>Irrit. 2, Eye Irrit.<br>2, Acute Tox. 4<br>- inhalation,<br>STOT SE 3 -<br>resp. tract irrit.,<br>STOT RE 2,<br>Aquatic<br>Chronic 3 | H225, H304,<br>H312, H315,<br>H319, H332,<br>H335, H373,<br>H412<br>-<br>- | -                                             | -    |
| Ethanol                                                                                                                                                             | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43<br>603-002-00-5    | 0,1 - <2,5% | Flam. Liq. 2                                                                                                                                                                                            | H225<br>-<br>-                                                             | -                                             | -    |
| titandioxid; [i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 µm] | 13463-67-7<br>236-675-5<br>01-2119489379-17<br>022-006-00-2 | 0,1 - <2,5% | Carc. 2                                                                                                                                                                                                 | H351<br>-<br>-                                                             | -                                             | V W  |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## Spraydåse 0.15L. Farve 9016

### Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

Note C: Visse organiske stoffer markedsføres som klart definerbare isomerer eller som en blanding af flere isomerer.

Note U: Når gasser markedsføres, skal de klassificeres som "gasser under tryk", i en af grupperne komprimeret gas, flydende gas, kølet flydende gas, kølet flydende gas eller opløst gas. Gruppen afhænger af den fysiske tilstand, som gassen er emballeret i, og skal derfor tildeles fra sag til sag.

Note V: Hvis stoffet skal bringes i omsætning som fibre (med en diameter på  $< 3 \mu\text{m}$ , en længde på  $> 5 \mu\text{m}$  og et højde/bredde-forhold på  $\geq 3:1$ ), eller som partikler af stoffet, der opfylder Verdenssundhedsorganisationens kriterier for fibre, eller som partikler med ændret overfladekemi, skal deres farlige egenskaber evalueres i henhold til afsnit II i denne forordning med henblik på at vurdere, om der skal anvendes en højere kategori (Carc. 1B eller 1A) og/eller supplerende eksponeringsveje (oral eller dermal).

Note W : Dette stofs carcinogenicitetsfare er observeret i forbindelse med indåndingen af respirabelt støv i mængder, der resulterer i, at de normale mekanismer for fjernelse af partikler i lungerne svækkes betydelig.

Bemærkning 10: Klassificeringen som carcinogen ved indånding gælder kun for blandinger i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på  $\leq 10 \mu\text{m}$ .

CAS-nr. 106-97-8 & 75-28-5 indeholder  $< 0,1 \%$  1,3-butadien (203-450-8) og er derfor ikke omfattet af anvendelsesbegrænsninger ifølge REACH bilag XVII.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Søg læge, hvis symptomerne ikke forsvinder.

#### Hudkontakt

Vask huden med sæbe og vand. Længerevarende eller gentaget kontakt med hud eller slimhinder medfører irritationssymptomer som rødmen, blæredannelse, hudbetændelse m.v. Opsøg læge ved hudreaktioner.

#### Øjenkontakt

Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand også under øjenlågene. Søg læge, hvis symptomerne ikke forsvinder.

#### Indtagelse

Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Søg lægehjælp i tilfælde af vedvarende problemer.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## Spraydåse 0.15L. Farve 9016

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

#### Øjenkontakt

Irriterende effekt

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid. Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

#### Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Ved brand kan der opstå irriterende og sundhedsskadelige gasser og dampe.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

#### Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Brug åndedrætsværn (SCBA) Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Hold ubeskyttede personer borte. Fjern antændelseskilder. Benyt personbeskyttelsesudstyr.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Lad ikke den ufortyndede blanding komme ud i grundvand, vandløb eller kloaksystem. Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Evakuer området.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Sørg for tilstrækkelig udluftning.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7

Personlige værnemidler: se punkt 8

Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Spraydåse 0.15L. Farve 9016

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Brug kun med tilstrækkelig ventilation.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Produktets dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulvet; tilbagetænding mulig ved fjerne antændelseskilder.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Stofnavn                      | CAS nr.<br>EF nr.     | Eksponerings-<br>grænse<br>ppm / mg/m³ | Korttidsek-<br>sponerings-<br>grænse<br>ppm / mg/m³ | Kilde | Anmærkning | År   |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------|
| dimethylether                 | 115-10-6<br>204-065-8 | 1000 / 1920 /                          | 2000 / 3840 /                                       |       | E          | 1994 |
| propan                        | 74-98-6<br>200-827-9  | 1000 / 1800 /                          | 2000 / 3600 /                                       |       |            | -    |
| n-butylacetat                 | 123-86-4<br>204-658-1 | 50 / 241 /                             | 150 / 723 /                                         |       | E          | 2022 |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat | 108-65-6<br>203-603-9 | 50 / 275 /                             | 100 / 550 /                                         |       | EH         | 2022 |
| Ethanol                       | 64-17-5<br>200-578-6  | 1000 / 1900 /                          | 2000 / 3800 /                                       |       |            | -    |
| butan                         | 106-97-8<br>203-448-7 | 500 / 1200 /                           | 1000 / 2400 /                                       |       |            | -    |

DNEL/DMEL

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Spraydåse 0.15L. Farve 9016

| Navn på blanding/stof<br>(CAS nr./EF nr. )            | Type | Eksposering                      | Værdi                        | Befolkning   | Effekter   |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| acetone; propan-2-on; propanon<br>(67-64-1/200-662-2) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 1210 mg/m³                   | Medarbejdere | Systemiske |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>(67-64-1/200-662-2) | DNEL | Akut (kortvarig)<br>Indånding    | 2420 mg/m³                   | Medarbejdere | Lokale     |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>(67-64-1/200-662-2) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 200 mg/m³                    | Forbrugere   | Systemiske |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>(67-64-1/200-662-2) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 186 mg/kg krops-<br>vægt/dag | Medarbejdere | Systemiske |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>(67-64-1/200-662-2) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 62 mg/kg krops-<br>vægt/dag  | Forbrugere   | Systemiske |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>(67-64-1/200-662-2) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Oral      | 62 mg/kg krops-<br>vægt/dag  | Forbrugere   | Systemiske |
| dimethylether<br>(115-10-6/204-065-8)                 | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 1894 mg/m³                   | Medarbejdere | Systemiske |
| dimethylether<br>(115-10-6/204-065-8)                 | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 471 mg/m³                    | Forbrugere   | Systemiske |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                 | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 48 mg/m³                     | Medarbejdere | Systemiske |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                 | DNEL | Akut (kortvarig)<br>Indånding    | 600 mg/m³                    | Medarbejdere | Systemiske |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                 | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 300 mg/m³                    | Medarbejdere | Lokale     |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                 | DNEL | Akut (kortvarig)<br>Indånding    | 600 mg/m³                    | Medarbejdere | Lokale     |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                 | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 7 mg/kg krops-<br>vægt/dag   | Medarbejdere | Systemiske |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                 | DNEL | Akut (kortvarig)<br>Dermal       | 11 mg/kg krops-<br>vægt/dag  | Medarbejdere | Systemiske |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                 | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 12 mg/m³                     | Forbrugere   | Systemiske |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                 | DNEL | Akut (kortvarig)<br>Indånding    | 300 mg/m³                    | Forbrugere   | Systemiske |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                 | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 35,7 mg/m³                   | Forbrugere   | Lokale     |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                 | DNEL | Akut (kortvarig)<br>Indånding    | 300 mg/m³                    | Forbrugere   | Lokale     |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                 | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 3,4 mg/kg krops-<br>vægt/dag | Forbrugere   | Systemiske |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                 | DNEL | Akut (kortvarig)<br>Dermal       | 6 mg/kg krops-<br>vægt/dag   | Forbrugere   | Systemiske |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                 | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Oral      | 2 mg/kg krops-<br>vægt/dag   | Forbrugere   | Systemiske |



I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Spraydåse 0.15L. Farve 9016

| Navn på blanding/stof<br>(CAS nr./EF nr. )                                                                                                                                                    | Type | Eksposering                      | Værdi                        | Befolkning   | Effekter   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                                                                                                                                                         | DNEL | Akut (kortvarig)<br>Oral         | 2 mg/kg krops-<br>vægt/dag   | Forbrugere   | Systemiske |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>(108-65-6/203-603-9)                                                                                                                                         | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 275 mg/m³                    | Medarbejdere | Systemiske |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>(108-65-6/203-603-9)                                                                                                                                         | DNEL | Akut (kortvarig)<br>Indånding    | 550 mg/m³                    | Medarbejdere | Lokale     |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>(108-65-6/203-603-9)                                                                                                                                         | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 796 mg/kg krops-<br>vægt/dag | Medarbejdere | Systemiske |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>(108-65-6/203-603-9)                                                                                                                                         | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 33 mg/m³                     | Forbrugere   | Systemiske |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>(108-65-6/203-603-9)                                                                                                                                         | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 33 mg/m³                     | Forbrugere   | Lokale     |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>(108-65-6/203-603-9)                                                                                                                                         | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 320 mg/kg krops-<br>vægt/dag | Forbrugere   | Systemiske |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>(108-65-6/203-603-9)                                                                                                                                         | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Oral      | 36 mg/kg krops-<br>vægt/dag  | Forbrugere   | Systemiske |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene<br>(-/905-588-0)                                                                                                                                      | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 65,3 mg/m³                   | Medarbejdere | Systemiske |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene<br>(-/905-588-0)                                                                                                                                      | DNEL | Akut (kortvarig)<br>Indånding    | 260 mg/m³                    | Medarbejdere | Systemiske |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene<br>(-/905-588-0)                                                                                                                                      | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 180 mg/kg krops-<br>vægt/dag | Medarbejdere | Systemiske |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene<br>(-/905-588-0)                                                                                                                                      | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 15 mg/m³                     | Forbrugere   | Systemiske |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene<br>(-/905-588-0)                                                                                                                                      | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Oral      | 1,6 mg/kg krops-<br>vægt/dag | Forbrugere   | Systemiske |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene<br>(-/905-588-0)                                                                                                                                      | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 125 mg/kg krops-<br>vægt/dag | Forbrugere   | Systemiske |
| titandioxid; [i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 µm]<br>(13463-67-7/236-675-5) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 170 µg/m³                    | Medarbejdere | Lokale     |
| titandioxid; [i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 µm]<br>(13463-67-7/236-675-5) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 28 µg/m³                     | Forbrugere   | Lokale     |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)                                                                                                                                                                | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 950 mg/m³                    | Medarbejdere | Systemiske |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)                                                                                                                                                                | DNEL | Akut (kortvarig)<br>Indånding    | 1900 mg/m³                   | Medarbejdere | Lokale     |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)                                                                                                                                                                | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 343 mg/kg krops-<br>vægt/dag | Medarbejdere | Systemiske |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Spraydåse 0.15L. Farve 9016

| Navn på blanding/stof<br>(CAS nr./EF nr. ) | Type | Eksposering                      | Værdi                        | Befolkning | Effekter   |
|--------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 114 mg/m³                    | Forbrugere | Systemiske |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | DNEL | Akut (kortvarig)<br>Indånding    | 950 mg/m³                    | Forbrugere | Lokale     |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 206 mg/kg krops-<br>vægt/dag | Forbrugere | Systemiske |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)             | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Oral      | 87 mg/kg krops-<br>vægt/dag  | Forbrugere | Systemiske |

PNEC/PEC

| Navn på blanding/stof<br>(CAS nr./EF nr. )            | Type | Delmiljø                         | Værdi                             |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|
| acetone; propan-2-on; propanon<br>(67-64-1/200-662-2) | PNEC | Ferskvand                        | 10,6 mg/l                         |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>(67-64-1/200-662-2) | PNEC | Periodisk frigivelse (ferskvand) | 21 mg/l                           |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>(67-64-1/200-662-2) | PNEC | Havvand                          | 1,06 mg/l                         |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>(67-64-1/200-662-2) | PNEC | Rensningsanlæg                   | 100 mg/l                          |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>(67-64-1/200-662-2) | PNEC | Sediment (ferskvand)             | 30,4 mg/kg<br>sediment<br>tørvægt |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>(67-64-1/200-662-2) | PNEC | Sediment (havvand)               | 3,04 mg/kg<br>sediment<br>tørvægt |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>(67-64-1/200-662-2) | PNEC | Jord                             | 29,5 mg/kg<br>jord tør-<br>vægt   |
| dimethylether<br>(115-10-6/204-065-8)                 | PNEC | Ferskvand                        | 155 µg/l                          |
| dimethylether<br>(115-10-6/204-065-8)                 | PNEC | Havvand                          | 16 µg/l                           |
| dimethylether<br>(115-10-6/204-065-8)                 | PNEC | Rensningsanlæg                   | 160 mg/l                          |
| dimethylether<br>(115-10-6/204-065-8)                 | PNEC | Sediment (ferskvand)             | 681 µg/kg<br>sediment<br>tørvægt  |
| dimethylether<br>(115-10-6/204-065-8)                 | PNEC | Sediment (havvand)               | 69 µg/kg<br>sediment<br>tørvægt   |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Spraydåse 0.15L. Farve 9016

| Navn på blanding/stof<br>(CAS nr./EF nr. )               | Type | Delmiljø                         | Værdi                             |
|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|
| dimethylether<br>(115-10-6/204-065-8)                    | PNEC | Jord                             | 0,045<br>mg/kg jord<br>tørvægt    |
| dimethylether<br>(115-10-6/204-065-8)                    | PNEC | Periodisk frigivelse (ferskvand) | 1,549 mg/l                        |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                    | PNEC | Ferskvand                        | 180 µg/l                          |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                    | PNEC | Periodisk frigivelse (ferskvand) | 360 µg/l                          |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                    | PNEC | Havvand                          | 18 µg/l                           |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                    | PNEC | Rensningsanlæg                   | 35,6 mg/l                         |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                    | PNEC | Sediment (ferskvand)             | 981 µg/kg<br>sediment<br>tørvægt  |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                    | PNEC | Sediment (havvand)               | 98,1 µg/kg<br>sediment<br>tørvægt |
| n-butylacetat<br>(123-86-4/204-658-1)                    | PNEC | Jord                             | 0,0903<br>mg/kg jord<br>tørvægt   |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>(108-65-6/203-603-9)    | PNEC | Ferskvand                        | 635 µg/l                          |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>(108-65-6/203-603-9)    | PNEC | Periodisk frigivelse (ferskvand) | 6,35 mg/l                         |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>(108-65-6/203-603-9)    | PNEC | Havvand                          | 63,5 µg/l                         |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>(108-65-6/203-603-9)    | PNEC | Rensningsanlæg                   | 100 mg/l                          |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>(108-65-6/203-603-9)    | PNEC | Sediment (ferskvand)             | 3,29 mg/kg<br>sediment<br>tørvægt |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>(108-65-6/203-603-9)    | PNEC | Sediment (havvand)               | 329 µg/kg<br>sediment<br>tørvægt  |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>(108-65-6/203-603-9)    | PNEC | Jord                             | 0,29 mg/kg<br>jord tør-<br>vægt   |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene<br>(-/905-588-0) | PNEC | Ferskvand                        | 0,044 mg/l                        |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene<br>(-/905-588-0) | PNEC | Periodisk frigivelse (ferskvand) | 0,01 mg/l                         |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene                  | PNEC | Havvand                          | 0,004 mg/l                        |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Spraydåse 0.15L. Farve 9016

| Navn på blanding/stof<br>(CAS nr./EF nr. )               | Type | Delmiljø                         | Værdi                            |
|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|
| (-/905-588-0)                                            |      |                                  |                                  |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene<br>(-/905-588-0) | PNEC | Rensningsanlæg                   | 1,6 mg/l                         |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene<br>(-/905-588-0) | PNEC | Sediment (ferskvand)             | 2,52 mg/kg<br>tørvægt            |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene<br>(-/905-588-0) | PNEC | Sediment (havvand)               | 0,252<br>mg/kg tør-<br>vægt      |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene<br>(-/905-588-0) | PNEC | Jord                             | 0,852<br>mg/kg tør-<br>vægt      |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene<br>(-/905-588-0) | PNEC | Oralt (sekundær forgiftning)     | 0,02 g/kg<br>mad                 |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene<br>(-/905-588-0) | PNEC | Periodisk frigivelse (havvand)   | 0,001 mg/l                       |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)                           | PNEC | Ferskvand                        | 960 µg/l                         |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)                           | PNEC | Havvand                          | 790 µg/l                         |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)                           | PNEC | Rensningsanlæg                   | 580 mg/l                         |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)                           | PNEC | Sediment (ferskvand)             | 3,6 mg/kg<br>sediment<br>tørvægt |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)                           | PNEC | Sediment (havvand)               | 2,9 mg/kg<br>sediment<br>tørvægt |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)                           | PNEC | Jord                             | 0,63 mg/kg<br>jord tør-<br>vægt  |
| Ethanol<br>(64-17-5/200-578-6)                           | PNEC | Periodisk frigivelse (ferskvand) | 2,75 mg/l                        |

8.2. Eksponeringskontrol

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Indånd ikke tåge/damp/spray. Vask hænder grundigt efter brug. Rør ikke øjnene. Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.

**Symboler for personlige værnemidler**



I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## Spraydåse 0.15L. Farve 9016

### Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller.

### Beskyttelse af hænder

Bær egnede handsker testet efter EN 374.

Anbefalet materiale: Chloropren / naturgummi

Handskematerialets tykkelse : 0,6 mm

Gennembrudstid: 10 - 30 min

Anbefalet materiale: Polyvinylalkohol (PVA)

Handskematerialets tykkelse : 0,75 mm

Gennembrudstid: 100 min

Anbefalet materiale: Butylgummi

Handskematerialets tykkelse: 0,4 mm

Gennembrudstid: 480 min

### Hudbeskyttelse

Fjern tilsmudset tøj og vask huden grundigt med vand og sæbe, når arbejdet er færdigt.

### Åndedrætsværn

Sørg for tilstrækkelig ventilation og frisk luft under påføring. Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af dampe kan egnet åndedrætsværn med kombinationsfilter (type A2/P3) anvendes.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Fysisk form

Aerosol

#### Farve

Ingen data tilgængelige

#### Lugt

Karakteristisk.

#### Lugttærskel

Ikke bestemt.

#### Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

#### Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

#### Antændelighed

Ingen data tilgængelige

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## Spraydåse 0.15L. Farve 9016

### Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Øvre og nedre eksplosionsgrænse: 1,2 - 26,2 %. Testet på dimethylether (115-10-6) og n-butyl acetat (123-86-4).

### Flammepunkt

Ingen data tilgængelige

### Selvantændelsestemperatur

~ 240 °C

### Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

### pH

Ingen data tilgængelige

### Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

### Opløselighed

Produktet er uopløseligt i vand eller svært at blande.

### Vandopløselighed

Ikke opløselig i vand eller svær at blande.

### Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

### Damptryk

~ 8300 hPa

### Metode

Ved 20 °C (74-98-6 propan)

### Massefylde og/eller relativ massefylde

~ 0,7 g/cm<sup>3</sup>

### Metode

Ved 20 °C

### Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

### VOC %

~ 90,21 %

### Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

## 9.2. Andre oplysninger

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Spraydåse 0.15L. Farve 9016

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgængelige

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen data tilgængelige

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Brændbar kemikalie under tryk: kan eksplodere ved opvarmning.

10.4. Forhold, der skal undgås

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.  
 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen data tilgængelige

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen data tilgængelige

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

| Navn på blanding/stof CAS / EC nr.                                                                                                                                               | Dosisbeskrivelse | Værdi / Dosering | Eksponeringsrute | Varighed af eksponering | Art   | Metode/vejledning | Kilde |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------|-------------------|-------|
| propan 74-98-6 / 200-827-9                                                                                                                                                       | LC50:            | > 1443 mg/L      | inhalativ        | 4 timer                 | Rotte | -                 | -     |
| titandioxid; [i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 µm] 13463-67-7 / | LD50:            | > 5000 mg/kg     | Oral             | -                       | Rotte | -                 | -     |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Spraydåse 0.15L. Farve 9016

| Navn på blanding/stof CAS / EC nr.                                                                                                                                                            | Dosisbeskrivelse | Værdi / Dosering  | Eksponeringsrute | Varighed af eksponering | Art   | Metode/vejledning  | Kilde |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------|--------------------|-------|
| 236-675-5                                                                                                                                                                                     |                  |                   |                  |                         |       |                    |       |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>67-64-1 / 200-662-2                                                                                                                                         | LD50:            | 5850 mg/kg        | Oralt            | -                       | Rotte | -                  | -     |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>67-64-1 / 200-662-2                                                                                                                                         | LD50:            | >15800 mg/kg      | dermal           | -                       | Kanin | -                  | -     |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>67-64-1 / 200-662-2                                                                                                                                         | LC50:            | 76 mg/L           | Inhalering       | 4 timer                 | Rotte | -                  | -     |
| titandioxid; [i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 µm]<br>13463-67-7 / 236-675-5 | LC50:            | > 6,82 mg/L       | Inhalering       | 4 timer                 | Rotte | -                  | -     |
| n-butylacetat<br>123-86-4 / 204-658-1                                                                                                                                                         | LD50             | 10 760 mg/kg bw   | Oral             | -                       | rotte | -                  | -     |
| n-butylacetat<br>123-86-4 / 204-658-1                                                                                                                                                         | LD50             | 16 mL/kg bw       | -                | -                       | kanin | -                  | -     |
| n-butylacetat<br>123-86-4 / 204-658-1                                                                                                                                                         | LC50             | 1 087 - 1 109 ppm | Inhalation       | 4 h                     | rotte | -                  | -     |
| Ethanol<br>64-17-5 / 200-578-6                                                                                                                                                                | LC50:            | 133,8 mg/L luft   | Inhalering       | 4 time(r)               | rotte | -                  | ECHA  |
| Ethanol<br>64-17-5 / 200-578-6                                                                                                                                                                | LD50:            | 10 470 mg/kg bw   | Oralt            | -                       | rotte | OECD Guideline 401 | ECHA  |
| Ethanol                                                                                                                                                                                       | LD50:            | 15 800 mg/kg      | Dermal           | -                       | -     | -                  | ECHA  |



I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Spraydåse 0.15L. Farve 9016

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Dosisbeskrivelse | Værdi / Dosering | Eksponeringsrute | Varighed af eksponering | Art | Metode/vejledning | Kilde |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|-------------------|-------|
| 64-17-5 / 200-578-6                   |                  | bw               |                  |                         |     |                   |       |

**Hudætsning/-irritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

**Alvorlig øjenscade/øjenirritation**

Forårsager alvorlig øjenirritation.

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.     | Resultat                                                                                            | Værdi / Dosering | Varighed af eksponering | Art   | Metode/vejledning |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| acetone; propan-2-on; propanon<br>67-64-1 | Alvorlige ændringer ved ufortyndet acetone, op til 30 % acetone giver minimale irriterende effekter | -                | 24 timer                | -     | Draize test       |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>67-64-1 | Let irriterende effekt<br>Delvist reversibel indenfor 7 dage                                        | -                | -                       | -     | OECD 405          |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>67-64-1 | Let irriterende effekt<br>Fuldt reversibel indenfor 7 dage                                          | 10 µL            | -                       | Kanin | -                 |

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

**Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

**Kræftfremkaldende**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

**Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

**Enkel STOT-eksponering**

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Eksponeringsrute | Værdi / Dosering                 | Art   | Resultat                              | Eksponeringstid / Eksponeringsfrekvens |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| acetone; propan-2-on; propanon        | Inhalering damp  | LC50 = 55700 ppm / 132 mg/L luft | Rotte | CNS-depression.<br>Narkotisk effekt ; | 3 timer                                |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Spraydåse 0.15L. Farve 9016

| Navn på bland-<br>ing/stof<br>CAS / EC nr. | Eksponeringsrute | Værdi / Dosering | Art | Resultat    | Eksponeringstid /<br>Eksponeringsfrek-<br>vens |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------------------------------------|
| 67-64-1                                    |                  |                  |     | reversibel. |                                                |

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

11.2. Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber**

Produktet indeholder ikke kendte eller mistænkte hormonforstyrrende stoffer.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

**Akut toksicitet**

Der foreligger ingen data for blandingen.

| Navn på bland-<br>ing/stof<br>CAS / EC nr. | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af ekspo-<br>nering | Art                                    | Anmærkning |
|--------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Ethanol<br>64-17-5 / 200-578-6             | LC50      | 13 g/l           | 96 time(r)                   | Salmo gairdneri ,<br>Fisk              | ECHA       |
| Ethanol<br>64-17-5 / 200-578-6             | LC50      | 5012 mg/L        | 48 time(r)                   | Daphnia magna<br>(stor vandloppe)      | ECHA       |
| Ethanol<br>64-17-5 / 200-578-6             | EC50      | 275 mg/L         | 72 time(r)                   | Chlorella vulgaris<br>(ferskvandalger) | ECHA       |

**Akut toksicitet for fisk**

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.                    | Måle type                           | Værdi / Resultat             | Varighed af eksper-<br>nering | Art           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| n-butylacetat<br>123-86-4 / 204-658-1                    | Short-term toxicity to<br>fish LC50 | 18 mg/L                      | 4 d                           | -             |
| Reaktionsmasse af<br>ethylbenzen og xylen<br>/ 905-588-0 | -                                   | 96 timer LC50 = 2,6<br>mg/L  | -                             | -             |
| Reaktionsmasse af<br>ethylbenzen og xylen<br>/ 905-588-0 | -                                   | 48 timer EC50 = 3,82<br>mg/L | -                             | Daphnia magna |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Spraydåse 0.15L. Farve 9016

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.                 | Måle type | Værdi / Resultat  | Varighed af eksponering | Art                                |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylen / 905-588-0    | -         | NOEC = 0.714 mg/L | -                       | -                                  |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>67-64-1 / 200-662-2 | LC50      | 5540 mg/L         | 96 timer                | Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>67-64-1 / 200-662-2 | LC50      | 11000 mg/L        | 96 timer                | Alburnus alburnus (alburnum)       |

Akut toksicitet for alger

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.                 | Måle type                                        | Værdi / Resultat                   | Varighed af eksponering | Art                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| n-butylacetat<br>123-86-4 / 204-658-1                 | Toxicity to aquatic algae and cyanobacteria EC50 | 246 - 674.7 mg/L                   | 72 h                    | -                      |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylen / 905-588-0    | -                                                | 96 timer EC50 = 2,6 mg/L           | -                       | -                      |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylen / 905-588-0    | -                                                | 72 eller 96 timer EC50 = 4,36 mg/L | -                       | -                      |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>67-64-1 / 200-662-2 | LOEC                                             | 530 mg/L                           | 8 dage                  | Microcystis aeruginosa |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>67-64-1 / 200-662-2 | NOEC                                             | 430 mg/L                           | 96 timer                | Prorocentrum minimum   |

Akut toksicitet for krebsdyr

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.                 | Måle type                                         | Værdi / Resultat       | Varighed af eksponering | Art                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| n-butylacetat<br>123-86-4 / 204-658-1                 | Short-term toxicity to aquatic invertebrates EC50 | 32 - 44 mg/L           | 48 h                    | -                          |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylen / 905-588-0    | -                                                 | 24 timer EC50 = 1 mg/L | -                       | -                          |
| acetone; propan-2-on; propanon<br>67-64-1 / 200-662-2 | LC50                                              | 8800 mg/L              | 48 timer                | Daphnia pulex (vand-loppe) |
| acetone; propan-2-on; propanon                        | LC50                                              | 2100 mg/L              | 24 timer                | Artemia salina             |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Spraydåse 0.15L. Farve 9016

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af eksponering | Art |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|-----|
| 67-64-1 / 200-662-2                   |           |                  |                         |     |

**Kronisk toksicitet**

Der foreligger ingen data for blandingen.

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.              | Måle type                                        | Værdi / Resultat          | Varighed af eksponering | Art      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylen / 905-588-0 | -                                                | 72 timer NOEC = 0,44 mg/L | -                       | Alger    |
| n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1                 | Long-term toxicity to aquatic invertebrates NOEC | 23.2 mg/L                 | 21 d                    | -        |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylen / 905-588-0 | -                                                | 35 dage NOEC = 0,714 mg/L | -                       | Fisk     |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylen / 905-588-0 | -                                                | 7 dage NOEC = 1,17 mg/L   | -                       | Krebsdyr |

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Der foreligger ingen data for blandingen.

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.              | Resultat                                           | Nedbrydning                  | Anmærkning |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1                 | -                                                  | Readily biodegradable (100%) | -          |
| Ethanol 64-17-5 / 200-578-6                        | Let bionedbrydeligt.                               | -                            | ECHA       |
| acetone; propan-2-on; propanon 67-64-1 / 200-662-2 | Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier). | -                            | -          |

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Der foreligger ingen data for blandingen.

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | LogKow/LogPow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) | Resultat                                         | Anmærkning |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1    | -             | 15                            | -                                                | -          |
| Ethanol 64-17-5 / 200-578-6           | -0,35         | 1                             | Stoffet forventes at have et lavt potentiale for | ECHA       |

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Spraydåse 0.15L. Farve 9016

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.              | LogKow/LogPow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) | Resultat                                                                                                               | Anmærkning |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                    |               |                               | bioakkumulering i vand miljøet/sediment, da det har en lav Kow værdi.                                                  |            |
| Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylen / 905-588-0 | 3,12 - 3,15   | -                             | -                                                                                                                      | -          |
| acetone; propan-2-on; propanon 67-64-1 / 200-662-2 | -0.24         | -                             | Stoffet forventes at have et lavt potentiale for bioakkumulering i vand-miljøet/sediment, da det har en lav Kow værdi. | -          |

12.4. Mobilitet i jord

**Mobilitet**

Der foreligger ingen data for blandingen.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke kendte eller mistænkte hormonforstyrrende stoffer.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

**Overvejelser om bortskaffelse**

Bortskaffelse skal ske jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

Affald må ikke komme i kloaken.

**Emballage**

Tomme beholdere må ikke brændes på grund af eksplosionsfare.

Bortskaf som farligt affald i overensstemmelse med lokal og nationale regler.

Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug.

| Affalds kode | Affaldsbeskrivelse                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 01 10*    | Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer               |
| 08 01 11*    | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |
| 16 05 04*    | Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer                 |

Bemærk venligst - en stjerne (\*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## Spraydåse 0.15L. Farve 9016

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

UN 1950

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

AEROSOLER, brandfarlige

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



2.1

Klasse

2

Klassifikationskode

5F

#### 14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

#### 14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Tunnelrestriktionskode: D

Transportkategori: 2

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

#### Andre

Yderligere information ADR-RID

Begrænset mængde (LQ) : 1 L

Undtagne mængder (EQ) : E0

Transportkategori: 2

Tunnelrestriktionskode: D

Anden ADN information

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## Spraydåse 0.15L. Farve 9016

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### EU-regler

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Forordning (EU) 2019/1148 (markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer)

##### Nationale bestemmelser

E betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi. Et stofs grænseværdi kan være skærpet i forhold til EU-grænseværdien.

H betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

Bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

##### Andre regler, begrænsninger og lovbestemmelser

PR nummer: 4608284

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering af denne blanding.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## Spraydåse 0.15L. Farve 9016

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Forkortelser

ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje

ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)

C&L - Klassificering og mærkning

CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)

DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)

ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur

IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)

IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)

LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation

LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation

OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)

PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)

PNEC - Forventet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)

REACH – Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)

STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)

UFI - Unik formelidentifikator

vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)



I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

## Spraydåse 0.15L. Farve 9016

### Sætningsbetydning

STOT SE 3 - narcosis - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning  
 Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2  
 Aerosol 1 - Aerosoler, farekategori 1  
 Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2  
 Flam. Gas 1A - Brandfarlige gasser, kategori 1A  
 Press. Gas - Gasser under tryk  
 Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3  
 Expl. 1.1 - Eksplosive stoffer, blandinger og materialer i risikogruppe 1,1  
 Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1  
 Acute Tox. 4 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 4  
 Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2  
 Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4  
 STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – luftvejsirritation  
 STOT RE 2 - Specifik organotoksicitet – gentagen brug, kategori 2  
 Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3  
 Carc. 2 - Kræftfremkaldende, kategori 2  
 H201 Eksplosiv, masseeksplosionsfare.  
 H220 Yderst brandfarlig gas.  
 H222 Yderst brandfarlig aerosol.  
 H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
 H226 Brandfarlig væske og damp.  
 H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  
 H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
 H312 Farlig ved hudkontakt.  
 H315 Forårsager hudirritation.  
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
 H332 Farlig ved indånding.  
 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.  
 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
 H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.  
 H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.  
 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
 EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.  
 EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayeres. Undgå indånding af spray eller tåge.

### Andre

#### Yderligere oplysninger referencer

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet er baseret på vores nuværende viden og den information vi har modtaget fra leverandører og producenter længere oppe i leverandørkæden. Sikkerhedsdatabladet udgør ikke en garanti for specifikke produktgenskaber og må ikke skabe grundlag for et juridisk gyldigt kontraktforhold. Det er brugerens ansvar at fastslå, om oplysningerne er egnede og fuldstændige i forhold til eget brug.