

## Neutral produktbeskrivelse til Vertex Galva

|              |                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:        | Vægmonteret radiator i galvaniseret stål med riflet frontpanel med eller uden konvektorer samt aftagelige sider. Sider er ikke galvaniseret. |
| Form:        | Rektangulær med riflet forside og lukkede, glatte aftagelige sider.                                                                          |
| Dimensioner: | H x L x D:<br><1600, 1800, 2000, 2200> x <300-700> x <47, 77, 100> mm<br>Jævnfør tegningsmaterialet                                          |
| Overflade:   | Pulverlakeret hvid, RAL 9016, glans 70% - DIN 55900, EN 442                                                                                  |
| Anboringer:  | Top/bund anboringer, E/F, center anboring. Jævnfør tegningsmaterialet. Jævnfør radiatorskema til højre/venstre side. Størrelse 1/2".         |
| Driftstryk:  | 10 bar – EN 442                                                                                                                              |
| Ydelse:      | x/W, W/meter                                                                                                                                 |
| Bæring:      | Bæring. Afstand fra center i anboring til væg 47, 65, 77 mm afhængig af størrelse på radiator.                                               |

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til [www.stelrad.dk](http://www.stelrad.dk)